



DAR CLICK PARA VER IMAGEN

Equipo de forma horizontal instrumentada.

Cuerpo construido en acero inoxidable304, con una estructura en acero inoxidable 304.

Proceso de esterilización con vapor saturado inyectado a través de un generadorde vapor interno.

Tapa embisagrada provista de cierre tipo marina por medio de brazos radiales y volante para su fácil manejo y cierre hermético y rápido.

Cuerpo con aislante térmico para ahorro de energía (consume vapor) y forro en lamina de acero inoxidable pulido sanitario.

Cuenta con pantalla Touch screen con PLC programable y salida USB para descarga de datos.

El sistema de control consta de un microprocesador para programar temperatura y un timer que se activa cuando la temperatura programada se alcanza, a partirde este momento empieza a descontar el tiempo programado manteniendo la temperatura y al final descarga automáticamente.

Se suministra con una plataforma deslizable para facilitar la carga y descarga del material a esterilizar, asegurando el uso completo de la camara.

Esta unidad cuenta con:

- Tapa de escotilla para cerrado rápido.
- Control de porceso por PLC programable.
- Pantalla Touch.
- Sistema de seguridad abajo del nivel de agua.
- Manómetro analógico.
- Mirilla del nivel para líquido.
- Válvula liberadora de presión (SECADO).
- Llave para drenado de deposito de agua (Ø3/8").
- Salida de vapores de descarga (Ø1/2").
- Plataforma deslizable.
- Mueble de acero inoxidable 304

Datos técnicos

Modelo:	AH 4590	AH 50100	AH 60100	AH 70130	AH
Volts:	220 VCA TRIFASICA	220 VCA TRIFASICA	220 VCA TRIFASICA	220 VCA TRIFASICA	220 VCA
Watts:	7kw	9Kw	12Kw	18Kw	2
Presión:	1.42 Kg/cm2	1.42 Kg/cm2	1.42 Kg/cm2	1.42 Kg/cm2	1.42
Dimensiones DiámetroxProfundidad:	45x90cm	Ø50x100cm	Ø60x100cm	Ø70x130cm	Ø80
Volumen:	143 L	190 L	280 L	500 L	8