DAR CLICK PARA VER IMAGEN

Baño descongelador de bolsas de plasma

Este equipo sirve para descongelar bolsas de plasma en forma rápida y segura, cuenta con sistema de agitado que mantiene en movimiento la bolsa en forma suave y constante, soportada en rack doble que permite una optima trasferencia de calor protegiendo la bolsa.

El control de temperatura es un microprocesador digital que asegura una precisión de ±0.1° C con el que se puede programar una temperatura constante de 36.5°C.

Cuenta con temporizador en donde puede programar de 10 a 20 minutos de descongelamiento según el volumen, para 250ml son 10 minutos, 500ml son 20 minutos, fluctúa en este tiempo según sea doblada, plana o el espesor de la bolsa. Al terminar el proceso la bolsa es elevada en forma automática para quedar fuera del agua y activa la alarma indicando el termino del ciclo.

La cámara interior es fabricada en acero inoxidable y el exterior de acero con recubrimiento epoxipoliéster.

Se fabrica en tres modelos para 2, 4 y 8 bolsas.

Datos técnicos

Modelo	BDP-2	BDP-4	BDP-8
Dimensiones ext. cm	29 X 41 X 38	47 X 41 X 38	47 X 41 X 56
Dimensiones cámara cm.	21 X 28 X 20	40 X 28 X 19	40 X 28 X 38
Voltaje	127 VCA	120 VCA	127 VCA
Amperes	3 A	6 A	10 A
Volumen	9 Lt.	20 Lt.	32 Lt.