



DAR CLICK PARA VER IMAGEN

Agitador Recíproco

Este equipo sirve para agitar matraces o botellas.

Es posible mantener una velocidad constante de agitación debido a que tiene un mecanismo lineal que permite un movimiento que mezcla en forma energética y uniforme, este mecanismo es accionado por un motor de corriente directa que es regulado por un control electrónico que despliega las R.P.M. , tiene un rango de 30-180 R.P.M. y cuenta con temporizador de 9 horas 59 minutos.

El equipo esta fabricado con exterior de acero con recubrimiento de epoxipoliester, cuenta con base de corral. Las barras se fabrican según sus necesidades.

Esta unidad cuenta con:

- Boton de encendido
- Desplegador digital
- Perilla para control de velocidad
- Sistema de agitación
- Mueble de acero al carbón con recubrimiento epoxipoliester.
- Barras separadoras
- Porta fusible, con fusible de seguridad de 3A
- Cable de alimentación eléctrica a 127V/60Hz

Datos técnicos

Modelo	AGR 3030	AGR 4040	AGR 6040	AGR 6060
Voltaje	120 VCA	120 VCA	127 VCA	127 VCA
Velocidad de Agitacion	30 a 180 R.P.M.	30 a 180 R.P.M.	30 a 180 R.P.M.	30 a 180 R.P.M.
Carrera	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Tipo de charola	Adherente o Rodillos	Adherente o Rodillos	Adherente o Rodillos	Adherente o Rodillos
Plataforma	30x30 cm	40x40 cm	60x40 cm	60x60 cm
Potencia	180 watts	180 watts	360 watts	360 watts
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Dimensiones	36x33x30 cm	46x43x30 cm	66x43x25 cm	66x63x30 cm

Información pregunte a ventas@sevmexico.com