DAR CLICK PARA VER IMAGEN

Refrigerador para laboratorio

Éste equipo de laboratorio con cámara interior de acero inoxidable y los acabados exteriores tienen recubrimiento epoxipoliester de alta resistencia.

Cuenta con alarma de baja y alta temperatura, alarma por falta de suministro eléctrico, alarma visual y audible por apertura de puerta.

Deshielos automáticos, panel con control de temperatura con microprocesador digital, con calibración de temperatura.

Rango de operación de +1 a +8°C, difusor de temperatura interno.

Se fabrica con puerta transparente con doble vidrio o también con puerta sólida lisa, cerradura con dos llaves, sistema de paro de difusor por apertura de puerta y encendido de luz, sistema de aislamiento a base de poliuretano de alta densidad, impidiendo la transferencia de calor con el exterior y ahorrando el tiempo de vida del sistema de enfriamiento.

Gas refrigerante libre de CFC ecológico, compresor y evaporador.

Cuenta con charolas deslizables con perforaciones para la recirculación uniforme de la temperatura, para soportar productos químicos de laboratorio.

Alimentación 115V y  60Hz.

Se fabrica con congelador y sin congelador.

**Opcionales:**

• Charolas extra
• Graficador de temperatura
• Fabricado totalmente en acero inoxidable

| Datos técnicos | Sin congelador | Con congelador |
|---|---|---|

| Modelo | RL-5 | RL-11 | RL-20 | RLC-5 | RLC-11 | RLC-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad cu/Ft/litros | 5 / 142 | 11 / 326 | 20 / 572 | 5 / 142 | 11 / 326 | 20 / 572 |
| Dim. int. cm | 50 X 51 X 56 | 53 X 53 X 116 | 63 X 62 X 148 | 50 X 51 X 56 | 53 X 53 X 116 | 63 X 62 X 148 |
| Dim. ext. cm | 61 X 68 X 85 | 63 X 63 X 160 | 75 X 75 X 210 | 61 X 68 X 85 | 63 X 63 X 160 | 75 X 75 X 210 |
| Compresor | ¼ HP | ¼ HP | ½ HP | ¼ HP | ¼ HP | ½ HP |
| Charolas | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |