



DAR CLICK PARA VER IMAGEN

Refrigerador para vacunas.

Éste refrigerador es fabricado con interior de acero inoxidable y exterior de acero con recubrimiento epoxipoliéster. Con una sola puerta con sello hermético y en el interior es completamente lisa.

Congelador en el mismo cuerpo en la parte superior con deshielo automático y evaporador de humedad, el sistema cuenta con circulación forzada para una mejor distribución de la temperatura en toda la cámara.

Cuenta con microprocesador digital para controlar temperatura en forma automática en el interior de la cámara y del congelador. Sistema de alarmas visual y audible por fallo de suministro eléctrico, de baja y alta temperatura, por apertura de puerta después de un minuto si no se ha cerrado y visual por batería baja, bajo voltaje y alto voltaje y con batería de respaldo de más de 6 horas para el sistema de registro y control electrónico.

En el interior cuenta con charolas de acero inoxidable perforadas que se pueden colocar a diferentes alturas según modelo, incluye recipientes perforados para resguardo biológico, fabricados en acero inoxidable resistente a la corrosión. Las charolas dispuestas de tal forma que permiten una perfecta circulación del aire frío y separadores del mismo material en forma de cuadrícula, colocados forman 10 compartimentos, facilita su limpieza y seguridad para el usuario.

Rango de operación de +2°C a +8°C , difusor de temperatura interno.

Regatones de acero con tornillo niveladores para superficies irregulares, sistema de cierre automático en puerta principal, cerradura de seguridad con 2 llaves, sistema paro de difusor por apertura de puerta y encendido de luz con leds de alta luminiscencia, aislamiento de alto grado a base de espuma de poliuretano de alta densidad, gas refrigerante libre de CFC ecológico, compresor de acuerdo a la capacidad del equipo.

Opcionales:

- Charolas extra
- No Break
- Graficador digital con salida USB
- Fabricado totalmente en acero inoxidable
- Graficador de temperatura ajustable para 24 hrs / 7 días

Datos técnicos

Con graficador

Sin graficador

Modelo	RVC-5	RVC-11	RVC-17.6	RVC-20	RV-5	RV-11	RV-17.6
Dim. int. cm Ancho x fondo x alto	50 X 51 X 56	53 X 53 X 116	70 X 55 X 130	63 X 62 X 148	50 X 51 X 56	53 X 53 X 116	70 X 55 X 130
Dim. ext. cm Ancho x fonfo x alto	61 X 68 X 85	63 X 63 X 160	80 X 67 X 160	75 X 75 X 210	61 X 68 X 85	63 X 63 X 160	80 X 67 X 160
No. Charolas	2	3	3	4	2	3	3
Volts	127 VCA						
Frecuencia	60 Hz						
Potencia	$\frac{14}{14}$; HP	$\frac{14}{14}$; HP	$\frac{12}{12}$; HP	$\frac{12}{12}$; HP	$\frac{14}{14}$; HP	$\frac{14}{14}$; HP	$\frac{12}{12}$; HP

>