



DAR CLICK PARA VER IMAGEN

AGITADOR DE EMBUDOS

Este equipo de laboratorio está diseñado para fijar embudos de diferentes capacidades de una forma fácil y rápida. Con su programador de tiempo y control de velocidad se logran muestras repetitivas y evita el molesto trabajo de agitar a mano. Su movimiento orbital que maneja un rango de velocidad de 60 a 300 R.P.M. permite lograr una agitación uniforme y energética.

El Agitador de embudos tiene control digital de tiempo que se programa descontando el tiempo de 1 minuto hasta 9 horas apagandolo y haciendo sonar una alarma. El control de velocidad de estado solido controla de una manera uniforme la agitación sin que haya variaciones.

La plataforma del Agitador de embudos tiene capacidad para cinco embudos, los soportes están fabricados con acero inoxidable y los embudos se fijan con cintas de silicón, en la parte frontal cuenta con topes que aseguran que los tapones no se aflojen, estos son ajustables.

Datos técnicos

Alimentación:	120 Volts / 60
Velocidad:	60 a 300 R.P.M.
Dimensiones:	70x48x36 cm
Control de tiempo:	9 Hrs

Para este equipo se recomienda embudo con tapa roscada modelo 181T

Embudo de separación para agitador con tapa y llave de *PTFE

125-181T-3

250-181T-4

500-181T-5

1000-181T-6

Con este embudo ya no hay tapones pegados ni problemas de sellado, fácil de abrir y con llaves de *PTFE.