



DAR CLICK PARA VER IMAGEN

Refrigerador para laboratorio

Este equipo de laboratorio con cámara interior de acero inoxidable y los acabados exteriores tienen recubrimiento epoxipoliéster de alta resistencia.

Cuenta con alarma de baja y alta temperatura, alarma por falta de suministro eléctrico, alarma visual y audible por apertura de puerta.

Deshielos automáticos, panel con control de temperatura con microprocesador digital, con calibración de temperatura.

Rango de operación de +1 a +8°C, difusor de temperatura interno.

Se fabrica con puerta transparente con doble vidrio o también con puerta sólida lisa, cerradura con dos llaves, sistema de paro de difusor por apertura de puerta y encendido de luz, sistema de aislamiento a base de poliuretano de alta densidad, impidiendo la transferencia de calor con el exterior y ahorrando el tiempo de vida del sistema de enfriamiento.

Gas refrigerante libre de CFC ecológico, compresor y evaporador.

Cuenta con charolas deslizables con perforaciones para la recirculación uniforme de la temperatura, para soportar productos químicos de laboratorio.

Alimentación 115V y 60Hz.

Opcionales:

- Charolas extra
- Graficador de temperatura
- Fabricado totalmente en acero inoxidable

Datos técnicos

Modelo	RL-640
Capacidad cu/Ft/litros	5 / 142
Dim. int. cm	50 X 40 X 160 (c/lado)
Dim. ext. cm	111 X 53 x 205
Compresor	1/2 HP
Charolas	8