



Evite tirar el agua, aumente la eficiencia de sus condensadores. Estos baños se fabrican en diferentes modelos y capacidades.

Provistos de un sistema de recirculación refrigerada para los rangos de temperatura de -20°C.

Equipo de laboratorio muy útil para controlar temperaturas en reacciones y excelente auxiliar en refrigeración en laboratorios.

Se utiliza con etilenglicol para que el equipo trabaje con su mayor eficiencia y esto evita la formación de algas en los condensadores y aumenta la capacidad de intercambio calorífico por lo que el equipo se vuelve muy útil y evita el constante lavado de los condensadores.

Cuenta con control digital en donde puede programar temperaturas hasta $\pm 1^{\circ}\text{C}$ de precisión.

Cuenta con bomba de uso continuo fabricada en acero inoxidable con motor clase F que permite mantener encendido el equipo durante periodos largos sin problema durante un año las 24 horas.

Datos técnicos		
Modelo	ECON-45	ECON-60
Control de temperatura	Digital	Digital
Rango de temperatura	Amb. a -20°C	Amb. a -20°C
Sensibilidad	$\pm 1^{\circ}\text{C}$	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
Capacidad tina	45 L	60 L
Capacidad BTU	24000	24000
Litros / min	70L	116
Dimensiones exteriores	47 x 90 x 138 cm	48 x 102 x 151 cm
Voltaje	220 VCA	220 VCA